




Technische Daten sonnenBatterie eco 8.0

	eco 8.0/5	eco 8.0/7,5	eco 8.0/10	eco 8.0/12,5	eco 8.0/15
Nominelle Batteriekapazität in kWh	5,0	7,5	10,0	12,5	15,0
Entladungstiefe (DoD)			90%		
Zelltechnologie	Lithium-Eisenphosphat				
Option 1 (5,0 kWh)					
Gewicht in kg	81	-	-	_	-
Maße (H/B/T) in cm	88/67/23	-	-	-	-
Option 2 (5,0 kWh - 10,0 kWh)'					
Gewicht in kg	97	120	143	_	_
Maße (H/B/T) in cm	137/67/23	137/67/23	137/67/23	-	-
Option 3 (5,0 kWh - 15,0 kWh)'					
Gewicht in kg	108	131	154	177	200
Maße (H/B/T) in cm	186/67/23	186/67/23	186/67/23	186/67/23	186/67/23
Wechselrichter Nennleistung (be- und entladen) in kW	2,5	3,3	3,3	3,3	3,3
Max. Wirkungsgrad Wechselrichter	96%				
Max. Wirkungsgrad Batterie	98%				
Umgebungstemperatur	-5°C - +45°C²				
Staub- und Wasserschutz			IP30		





Technische Daten sonnenBatterie eco 8.0

	eco 8.0/5	eco 8.0/7,5	eco 8.0/10	eco 8.0/12,5	eco 8.0/15	
Netzanschluss			dreiphasig			
Prüfungen/Richtlinien	VDE AF	VDE AR 4105, TOR D4, AS NZS 4777.2, UN 38.3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 62040-1, IEC 62109-1, IEC 62619, UL 1973				
Batterie-Lebensdauer		ausgelegt auf 20 Jahre				
Garantie	10 Jahre³					
7vklen	10.000³					

Optional erhältlich

Multi-Touch-Display	7 Zoll		
sonnenCharger	intelligente E-Auto-Ladestation		
sonnenHeater	intelligenter Heizstab		
sonnenWallmount	Wandhalterung		
sonnenBackup-Box	Notstrombox		

Jederzeitige technische Änderungen und Aktualisierungen behalten wir uns vor. Die in diesem Datenblatt, Prospekten und sonstigen Angebotsunterlagen genannten Werte, Leistungen und sonstigen Angaben, enthaltene Abbildungen oder Zeichnungen sind nur beispielhaft und unterliegen einer laufenden Überarbeitung und Anpassung. Soweit die Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind, stellen diese Angaben keine Zusicherung dar. Es gelten die Angaben in der verbindlichen Bestellungsannahme oder dem Kaufvertrag.

¹ Es sind zwei Unterschrankvarianten verfügbar. Standardmäßig wird der große Unterschrank (Maße H/B/T 98/67/23) mitgeliefert. Sollte bei Anlagen von 5,0 kWh bis 10,0 kWh ein kleiner Unterschrank gewünscht sein, muss dies bei der Bestellung angegeben werden. ² Derating bei ca. 35 °C. ³ Bitte beachten Sie die jeweils aktuellen Garantiebedingungen. Standard Gehäusefarbe: weiß. Gehäusefarbe schwarz nur auf Anfrage.